

Technisches Merkblatt

Combi Duftschaum

Reinigungskonzentrat mit fruchtigem Frischeduft.

Zusammensetzung:

nextzett Combi Duftschaum ist pH-neutral eingestellt. Die amphoteren Tenside garantieren ein überzeugendes Schaumbild, auch bei hartem Wasser. Es wurde bewusst auf reduzierte Netzeigenschaften geachtet, um ein schnelles, vollständiges Abspülverhalten gewährleisten zu können. Die verwendeten Tenside sind selbstverständlich biologisch abbaubar und verhalten sich in der Brauchwasseraufbereitung völlig unproblematisch. Ein universeller Schaum für alle Waschstraßen und Portalwaschanlagen. Der Zusatz eines speziellen Bürstengleitmittels schont die Fahrzeuglacke und hält die Textil-Bürstenmaterialien sauber und gleitfähig. Die unverwechselbare, sehr spezifische Duftkomposition, sorgt in allen Anlagen für einen angenehmen Frischeduft.

Wirkungsweise:

Mit der richtigen Einstellung von Dosierpumpe, Wasser- und Luftdruck lässt sich sehr einfach ein Wirkschaum erzeugen. Die Konsistenz und das Schaumvolumen, kann in einem weiten Spektrum, individuell nach Kundenwunsch variiert werden. Von voluminös-trocken bis wässrig-ablaufend ist alles möglich. Endkunden verbinden Schaum häufig mit Reinigungsleistung, deshalb ist ein sattes, wässrig eingestelltes Schaumbild ideal für eine positive Wahrnehmung durch den Waschanlagenkunden und das Abspülverhalten.

nextzett Combi Duftschaum ist ein konzentriertes Produkt, mit einem ausgewogenen Anteil an waschaktiven Substanzen. Es lassen sich selbst stärker anhaftende Schmutzfilme mühelos entfernen, auch die Waschmaterialien, bleiben selbst im Recyclingbetrieb lange sauber.

Anwendung:

Anwendung im Schaumbogen über Schaumdüsen:

Im Regelfall wird **nextzett Combi Duftschaum** pur mittels einer Dosierpumpe in die Schaumleitung injiziert. Dem Produktwassergemisch kann anlagenseitig zusätzlich Luft zugesetzt werden. Damit lässt sich nahezu jedes gewünschte Schaumbild realisieren. Der Verbrauch liegt je nach Wasserhärte und Kundenwunsch zwischen 5 und 20 ml pro Fahrzeug.

Anwendung im HD-Gerät:

Je nach Typ und Einstellung des Gerätes 1:5 - 1:20 vorverdünnt

Anwendung im Sprühgerät:

1:50-1:100 mit Wasser vorverdünnt großflächig aufsprühen und dabei das Fahrzeug gut einnässen. Schaum nicht antrocknen lassen. Mit rotierender Bürste waschen

Dieses Produkt ist beim VDA registriert:



Physikalische Daten:

Geruch:	fruchtig	Trübungspunkt:	-4 °C
Aussehen:	klar	Farbe:	pink
pH-Wert:	10,4	Dichte [20 °C]:	1,020 g/cm ³
Abfallschlüssel Produkt:	20 01 30		

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 19.02.2016
letzte Änderung: 19.02.2016