

Technisches Merkblatt

Lotus Ultra Superwax

Langzeit-Trocknungshilfe mit Tiefenglanz, mineralölfrei, silikonfrei

Zusammensetzung:

Lotus Ultra Superwax ist eine Spezialtrocknungshilfe auf der Basis kationischer Tenside sowie selbst vernetzender Pflegekomponenten. Durch die Kombination hochwertiger Rohstoffe wird eine mikroperlenfreie Trocknung mit innovativer Glanzgebung gewährleistet.

Wirkungsweise:

Lotus Ultra Superwax wird mit kaltem Leitungswasser oder besser demineralisiertem Wasser drucklos auf bereits gewaschene Fahrzeuge aufgebracht. Nach 2-4 Sek. entspannt sich das Wasser und die Wasseroberfläche reißt spontan und großflächig auf. Die Wasserperlen kleben nicht auf der Lackoberfläche, sondern werden durch das Gebläse ohne Bildung von Mikroperlen entfernt. An Problemanlagen (wie z. B. kurze Aufreißzone, hohe Bandgeschwindigkeit, Brauchwasser, geringe Gebläseleistung) hervorragend einsetzbar als Trocknungshilfe. Durch die Verwendung von polymeren, quervernetzenden Pflegekomponenten erhält man eine verbesserte Konservierungsleistung sowie sichtbar und messbar mehr Glanz. Die Lackoberfläche wird gegenüber natürlichen Witterungseinflüssen sowie Insektenresten und Vogelkot geschützt.

Anwendung:

Lotus Ultra Superwax hat seine beste Wirkung bei einer Endverdünnung von 0,2-0,3%. Überdosierung verbessert die Trocknung bzw. Konservierung nicht.

Vor Einfüllen von **Lotus Ultra Superwax** vorhandene Vorratsbehälter spülen. Shampooreste oder Reste anderer Trocknungshilfsmittel dürfen nicht vorhanden sein!

Bei Dosierpumpen 8-25 ml pro PKW Verbrauch.

Der Verbrauch wird im Wesentlichen von der Wasserqualität sowie von der zum Auftrag verwendeten Wassermenge bestimmt.

Produkt vor Frost schützen!

Lotus Ultra Superwax ist beim VDA registriert:



Physikalische Daten:

Geruch:	charakteristisch	Trübungspunkt:	-1 °C
Aussehen:	klar	pH-Wert:	4,5
Farbe:	orange	Dichte (20 °C):	0,985 g/cm ³
Abfallschlüssel Produkt:	20 01 30		

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 11.03.2016
letzte Änderung: 11.03.2016