# Technisches Merkblatt

## Pol TEC

**Lackkonservierer für Autowaschanlagen auf Polymerbasis**

Zusammensetzung:

nextzett – Pol TEC ist ein neutrales aber gut konservierendes Pflegeprodukt auf Wasserbasis. Milde Tenside und polymere Pflegekomponenten sorgen für ein gut reinigendes aber auch pflegendes Ergebnis.

Wirkungsweise:

In textilen Portal- bzw. Waschstraßen wird nach dem Reinigungsvorgang in den ersten Stationen unter Verwendung des Schaumgenerators mit Druckluft das Konservierungsprodukt **nextzett - PolTEC** verdünnt oder pur auf das Fahrzeug aufgetragen. Der aufgetragene Pflegeschaum wird anschließend mit den Textilwalzen in die Oberfläche einmassiert und anschließend mit Frischwasser abgespült. Mit Hilfe von Trocknungshilfe bzw. Heißwachs wird die bereits polierte Oberfläche getrocknet.

Die in der Rezeptur enthaltenen Pflegesubstanzen legen sich auf die Fahrzeugoberfläche und erzeugen einen glänzenden, wasserabweisenden Pflegefilm auf allen Oberflächen.

Glanzgrad und Wasserabperleffekt werden im Vergleich zu den herkömmlichen Produkten gesteigert. Trotz mehrmaliger Anwendung werden keine Schichten gebildet bzw. aufgebaut. (kein Vergrauungseffekt). Der Lackangriff bei Insekten- und Pflanzensekreten wird reduziert. Glanzverluste durch UV Strahlung und altersbedingtem Verschleiß werden minimiert; der Wiederverkaufswert des Fahrzeuges bei regelmäßiger Anwendung erhöht.

Anwendung:

Anwendung in der Schaumeinrichtung:
Pur über eine Dosierpumpe (ca. 4 – 7,5 L/h) der Schaumeinrichtung oder des Düsenstranges zuführen.

Anwendung im Sprühgerät:
Pur über eine Dosierpumpe (ca. 4 – 7,5 L/h) großflächig aufsprühen.

Verbrauch:
Ca. 30- 150 ml pro Fahrzeug, je nach Einstellung. Tests haben ergeben, dass 30 ml pro Fahrzeug bei weitem ausreichen, um eine Verbesserung der herkömmlichen Waschqualität zu erreichen. Überdosierung erhöht zwar die Netzfähigkeit, kann aber zu Streifenbildung führen.

Physikalische Daten:

| | |
|---|---|
| Geruch: | parfümiert |
| Aussehen: | klar |
| Farbe: | gelb |
| Dichte (20 °C): | 1,010 g/cm³ |
| pH-Wert: | 6,4 |
| Abfallschlüssel: | 20 01 30 |

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 11.02.2016
letzte Änderung: 11.02.2016