

Technisches Merkblatt

Felgenglanz

Hochwirksamer Spezialreiniger

Zusammensetzung:

nextzett Felgenglanz ist ein Spezialkonzentrat zur mühelosen Pflege von bremsstaubverschmutzten Felgen und Bremsen auf der Basis nichtionischer Tenside und Verdunstungsverzögerer. Hochwertige Tenside mit einem biologischen Abbaugrad von über 95% bilden die Grundlage für eine materialschonende Felgenreinigung im Profi- wie auch im Endkundenbereich. Organische Säuren sowie Korrosionsschutzmittel runden diese ausgewogene Rezeptur ab und sorgen für eine mühelose und schnelle Reinigung.

Wirkungsweise:

nextzett Felgenglanz

- löst mühelos hartnäckige Fett-, Öl- und Bremsabriebrückstände
- entfernt schnell verkrusteten Straßenschmutz
- maximale Oberflächenschonung durch neuartige Verdunstungsverzögerer

nextzett Felgenglanz findet ausschließlich seine Anwendung im Profibereich.

Anwendung:

nextzett Felgenglanz ist speziell für den Einsatz in Autowaschanlagen mit entsprechender automatischer Dosiereinrichtung entwickelt worden.

Verbrauch: ca. 15-30 ml pro Fahrzeug

In Sprühgeräten, Sprühflaschen: Auf vorgemätsste Felge auftragen. Verdünnung 1:5 mit Wasser. Maximale Einwirkzeit 1 min.

Vorsprühbogen: Pur über eine Dosierpumpe der Sprüheinrichtung zuführen

nextzett Felgenglanz auf die vorgemätsste Felge aufbringen, nicht austrocknen lassen. Anschließend Felgenreiniger und gelösten Schmutz gründlich mit starkem Wasserstrahl abspülen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Bürste oder Schwamm nochmals behandeln.

Besondere Hinweise:

Nach der Reinigung ist eine Bremsprobe unerlässlich. Versehentlich besprühte Teile mit Wasser abwaschen. Eloxierete und nicht lackierte Leichtmetallfelgen können bei unsachgemäßer Anwendung mit Verfärbung reagieren. Nach Anwendung Felge rückstandsfrei mit Wasser spülen, insbesondere Reifenventile und Bremscheiben. Bremsprobe erforderlich. Bei überhäufiger Anwendung ohne genügende Spülung Ventilundichtigkeit möglich. Unsere Garantie beschränkt sich auf gleichbleibende Qualität. Benutzung ausschließlich gemäß Produktbeschreibung. Max. Anwendung 2 x monatlich.

Physikalische Daten:

Geruch:	charakteristisch	Aussehen:	klar
Farbe:	farblos	pH-Wert:	< 1
Dichte [20°C]:	1,120 g/cm ³	pH-Wert 1%:	1,4
Abfallschlüssel Produkt:	06 01 04		

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 11.02.2016
letzte Änderung: 11.02.2016