

Technisches Merkblatt

SF 1 Extreme Cut

Silikonfreie Profi Schleifpolitur

Eigenschaften:

nextzett SF 1 Extreme Cut die Schleifpaste für professionelle Anwender setzt eine neue Benchmark. Die im Hochtemperaturverfahren, unter höchsten Qualitätsanforderungen an Korngröße und Härte speziell gefertigten Mikroschleifkörpern auf der Basis von Aluminiumoxid, sorgen für höchste Abtragleistung bei maximalem Glanzgrad. Geeignet für älter, verwitterte Lacke sowie für Acrylglasstreuscheiben. Die Abtragsleistung und der Glanzgrad lassen sich über den gewählten Härtegrad des Polierschwammes oder Lammfelles präzise steuern.

nextzett SF 1 Extreme Cut beseitigt Staubeinschlüsse, Lackläufer, Kratzer und Sprühnebel. Optimal geeignet für die Aufbereitung von matten und verwitterten Lacken. Das ideale Produkt für professionelle Aufbereiter und Lackierer.

Anwendungsgebiete:

nextzett SF 1 Extreme Cut einsetzbar auf Lacken PKW-, Nutzfahrzeug-, Boots und Zweiradbereich.

Anwendung:

nextzett SF 1 Extreme Cut auf das empfohlene, speziell abgestimmte Polierpad oder Lammfell auftragen, bei Rotationsverfahren mit ca. 1500 UpM im Kreuzgang, bei exzentrischer Arbeitsweise bei etwas höherer Drehzahl verarbeiten. **nextzett SF 1 Extreme Cut** kann so lange verarbeitet werden, bis nur noch feine Polierrückstände sichtbar werden. Diese lassen sich mittels eines weichen Mikrofasertuches problemlos entfernen. Die maximale Performance der Lackoberflächen wird durch Nachpolieren mit **nextzett SF 2 High Gloss Finish** Politur erreicht.

Anwendungshinweise:

nextzett SF 1 Extreme Cut nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden.

Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen

Das Produkt vor Gebrauch kräftig schütteln.

Politurrückstände oder Sprühnebel auf Kunststoff- und Gummitteilen sofort mit **nextzett Plastikreiniger** entfernen.