

Technisches Merkblatt

No 2 One Step Polish

Spezialreiniger für verwitterte Autolacke

Eigenschaften:

nextzett No 2 One Step Polish ist ein Spezialprodukt auf Basis natürlicher Wachse, polymerer Pflegebestandteile und Schleifmittel. **nextzett No 2 One Step Polish** ist eine Politur, welche Lacke einen Tiefenglanz verleiht und gleichzeitig Schleifspuren und Lackunebenheiten beseitigt. Zudem garantiert sie eine hologrammfeine Verarbeitung.

Anwendungsgebiete:

nextzett No 2 One Step Polish findet aufgrund der speziellen Zusammensetzung auf leicht verwitterten Lacken das Hauptanwendungsgebiet.

Als Tiefenglanzfinish ist **nextzett No 2 One Step Polish** universell auf allen auf dem Markt befindlichen lösungsmittel- und wasserbasierenden Normal- und Metalliclacken einsetzbar.

Hervorzuheben ist die hervorragende leichte Verarbeitung mittels Poliermaschine. Beste Glanzergebnisse erzielt man in Kombination mit einem weichen Soft-Pad oder Lammfell bei mittleren bis hohen Umdrehungen.

Anwendungshinweise:

Fahrzeug vor der Aufbereitung reichlich mit Shampoo und klarem Wasser waschen. Anschließend abspülen und trocknen.

nextzett No 2 One Step Polish nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden.

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

nextzett No 2 One Step Polish mit einem weichen Poliervlies oder Polierschwamm kreisförmig unter gleichmäßigem leichten Druck auf die zu pflegende Fahrzeugoberfläche auftragen, bis das Produkt nahezu eingezogen ist. Mit einem sauberem Poliervlies (auch Microfasertuch) überschüssige Politurrückstände von der Oberfläche entfernen und auf Hochglanz polieren.

Sollten tiefe Kratzer vorhanden sein, mit **nextzett No 1 Clean & Polish** vorarbeiten.

Zum Hochglanz-Finish kann auch noch **nextzett No 3 Polish & Wax** oder **nextzett Hartglanz** verwendet werden.

Ein gleichmäßiger Auftrag kann auch durch die Verwendung eines befeuchteten Polierschwamms erreicht werden.

Politurrückstände oder Sprühnebel auf Kunststoff- und Gummiteilen mit **nextzett Aktiv Autobalsam** entfernen.

Physikalische Daten:

Form:	pastös
Geruch:	eigen
Farbe:	hellgrün
Dichte [20 °C]:	0,960 g/cm ³
pH Wert:	n. a.
Flammpunkt:	> 61 °C

Abfallschlüssel: 12 01 12 / 16 10 03

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 15.02.2016
letzte Änderung: 15.02.2016