Technisches Merkblatt

No 3 Polish & Wax

für alle Metallic- und Buntlacke
reinigt und konserviert in einem Arbeitsgang

Eigenschaften:

nextzett No 3 Polish & Wax ist ein Spezialprodukt auf Basis natürlicher Wachse und polymeren Pflegebestandteilen. Diese hochwertige Autopolitur baut auf allen Metalliclacken aber auch Unilacken mit Klarlack einen natürlichen Schutzfilm mit exzellenter Konservierung auf, welcher sich durch eine hochglänzende Oberfläche auszeichnet. Brillanter, schlierenfreier Tiefenglanz ohne Grauschleier entsteht, da gerichtet auftretendes Licht ohne Streulicht reflektiert wird.

Anwendungsgebiete:

nextzett No 3 Polish & Wax kann sowohl auf älteren gut erhaltenen Lacken als auch auf neuwertigen Lacken seinen Einsatz finden.

Als Tiefenglanzfinish ist **nextzett No 3 Polish & Wax** universell auf allen auf dem Markt befindlichen lösungsmittel- und wasserbasierenden Normal- und Metalliclacken einsetzbar.

Hervorragend geeignet für Endverbraucher aber auch Profis, die aus Zeit- und Kraftgründen eine leichtgängige aber auch glanzgebende und konservierende Politur verwenden möchten.

nextzett No 3 Polish & Wax eignet sich ebenso als maschinelles Hochglanzfinish von Reparaturstellen, welche mit **nextzett No 1 Clean & Polish** vorbehandelt wurden.

Beste Glanzergebnisse erzielt man in Kombination mit einem weichen Soft-Pad oder Lammfell bei mittleren Umdrehungen.

Anwendungshinweise:

Fahrzeug vor der Aufbereitung reichlich mit **nextzett Auto Glanzshampoo fluor** und klarem Wasser waschen. Anschließend abspülen und trocknen.

nextzett No 3 Polish & Wax nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden.

Vor Gebrauch kurz kräftig schütteln.

Die zu polierende Fahrzeugfläche abschnittsweise (nicht zu große Flächen) im Abstand von 20-30 cm behandeln. Dazu ausreichend Politur gleichmäßig dünn mittels Poliervlies oder Polierschwamm auf die Fahrzeugoberfläche auftragen. Es empfiehlt sich mit einem frischen Poliervlies oder nextzett - Mikrofasertuch die aufgebrachte Politur gleichmäßig unter Druck zu verreiben und anschießend auf Hochglanz zu polieren. Beim Auspolieren darauf achten, dass das Tuch gewendet und des Öfteren gegen ein frisches gewechselt wird, um Wolken und Streifen zu vermeiden.

Ein gleichmäßiger Auftrag kann ebenfalls auch durch die Verwendung eines befeuchteten Polierschwamms erreicht werden. Auf diese Weise lässt sich die Politur gleichmäßiger verteilen, was zu noch besseren Ergebnissen führt.

Politurrückstände oder Sprühnebel auf Kunststoff- und Gummiteilen mit **nextzett Aktiv Autobalsam** entfernen.

Physikalische Daten:

Form:	viskos
Geruch:	parfümiert
Farbe:	rosé
Dichte (20 °C)	0,920 g/cm³
pH Wert:	ca. 9
Flammpunkt:	> 62 °C
Abfallschlüssel	12 01 12

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 15.02.2016
letzte Änderung: 15.02.2016