

Technisches Merkblatt

No 4 Hartglanz

Hartglanzkonservierer für alle Metallic- und Buntlacke

Eigenschaften:

nextzett No 4 Hartglanz ist ein Spezialprodukt auf Basis natürlicher Wachse und polymerer Pflegebestandteile, welches auf allen Metallic- aber auch Unilacken mit Klarlack einen natürlichen Schutzfilm mit exzellenter Konservierung aufbaut. Durch den Einsatz spezieller Wachskombinationen sowie einer fein abgestimmten Auswahl hochwertiger Lösungsmittel ergibt sich nach dem Auspolieren ein brillanter, schlierenfreier Tiefenglanz, welcher eine lang anhaltende Schutzschicht auf allen harten Oberflächen hinterlässt.

Anwendungsgebiete:

nextzett No 4 Hartglanz findet aufgrund der chemischen Zusammensetzung sowohl auf älteren gut erhaltenen Lacken als auch auf neuwertigen Lacken sein Hauptanwendungsgebiet im Bereich der Hartglanzkonservierung.

Als Tiefenglanzfinish ist **nextzett No 4 Hartglanz** universell auf allen auf dem Markt befindlichen Lösungsmittel- und wasserbasierenden Normal- und Metalllacken einsetzbar.

Aufgrund des hohen Wachsanteils sollte **nextzett No 4 Hartglanz** nicht zu lange auf der Oberfläche antrocknen, da sonst das Auspolieren mit sehr viel Kraftaufwand geschehen muss.

Beste Glanzergebnisse erzielt man beim maschinellen Auspolieren in Kombination mit einem weichen Soft-Pad oder Mikrofaserüberzug bei mittleren bis hohen Umdrehungen.

Anwendungshinweise:

Fahrzeug vor der Aufbereitung reichlich mit **nextzett Auto Glanzshampoo fluor** und klarem Wasser waschen. Anschließend abspülen und trocknen.

nextzett No 4 Hartglanz nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden.

Vor Gebrauch kurz schütteln.

Die zu polierende Fahrzeugfläche abschnittsweise (nicht zu große Flächen) im Abstand von 20-30 cm gleichmäßig dünn mittels **nextzett Mikrofaser Tuch** oder Polierschwamm auf die Fahrzeugoberfläche auftragen oder aufsprühen. Es empfiehlt sich, die mit einem frischen **nextzett Mikrofaser Tuch** aufgebrachte Politur, gleichmäßig unter Druck zu verreiben und anschließend auf Hochglanz zu polieren. Beim Auspolieren darauf achten, dass das Mikrofaser Tuch gegen ein frisches gewechselt wird, um Wolken und Streifen zu vermeiden.

Physikalische Daten:

Form:	flüssig
Geruch:	parfümiert
Farbe:	hellblau
Dichte [20 °C]:	0,745 g/cm ³
Flammpunkt:	0 °C

Abfallschlüssel Produkt: 14 06 03

Hinweis:

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.

nextzett GmbH
An der Höhe 15
51674 Wiehl-Marienhagen

Fassung vom: 15.02.2016
letzte Änderung: 15.02.2016